

Afvoer voor parkeergarages Ecoguss DN 125, rond, Aansluiting kunststofpijp



Artikel informatie

Artikel nr.: 48504
GTIN: 4026092036136
Korting groep: 40

Voordelen

- Onbreekbaar en belastbaar
- Voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen
- Temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius

Beschrijving

De afvoer voor parkeergarages Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger.

Het recyclebare composiet Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsisolatie-eisen, is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte.

De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Systeem: | 125 |
| afdichting van het basiselement: | aansluitrand |

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Nominale breedte (DN): | 125 |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 |
| Norm: | EN 1253-2 |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 290 mm |
| Breedte: | 290 mm |
| Hoogte: | 196 mm |

Uitsparingsmaat lengte: 300 mm
Uitsparingsmaat breedte: 300 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster rond
Afdekkingsmateriaal: Ecoguss
Afdekking kleur: zwart
Belastingsklasse: B 125 (EN 124)
Lengte: 234 mm
Breedte: 234 mm
Slibemmer: ja
Vergrendeling: Lock & Lift

Rooster:

Framelengte: 247 mm
Framebreedte: 247 mm
Framemateriaal: Ecoguss

vorm opzetstuk: rond
Materiaal opzetstuk: Ecoguss
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 4,5 l/s